

NEW!

LW 300 D MC



Compressores



Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany

Phone: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -0

Fax: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -14

eMail: service@lw-compressors.com

Internet: www.lw-compressors.com

NEW!

LW 300 D MC

**Compresores**

Standardausstattung

- » Motor diesel
- » Marco de aluminio ligero con recubrimiento de polvo en RAL 9006
- » Contador de horas
- » Drenaje manual de condensados
- » 2 x manguera de llenado con válvula
- » Válvula mantenedora de presión y antirretorno
- » Todos los pistones con anillos de pistón de acero
- » Bomba de aceite de baja presión
- » Filtro de aceite con bypass
- » Separadores de agua/aceite después de la 2.^a y 3.^a etapa
- » Válvulas de seguridad después de cada etapa
- » 3 x válvulas de succión/presión concéntricas
- » Presión de llenado a su elección (200 o 300 bar)
- » Conexiones a tu elección
(DIN 200 bar o 300 bar, CGA 200 bar o 300 bar e INT)
- » Purificación del aire respirable según EN 12021
- » Sistema de filtrado de 1,7 l (Capacidad de filtrado 750 m³ a +20°C)



Opciones

- » Drenaje automático de condensados incl. tanque colector
- » Parada automática a la presión final
- » Mangueras de llenado adicionales con válvulas
- » Presiones de llenado en paralelo de 200 y 300 bar
- » Manómetros de presión de aceite e interetapa
- » Monitoreo de presión de aceite con apagado automático
- » Salida de alta presión adicional
- » Juego de ruedas
- » Kit de conexión del enfriador de aire
- » Dispositivo de conmutación 200 / 300bar
- » Supervisión del filtro Puracon

Datos técnicos

	LW 300 D MC
Tipo:	Compresor de pistón refrigerado por aire
Capacidad [l/min] / [Nm ³ /h] / [cfm]:	300 / 18,0 / 10,6
Presión máxima [bar]:	350
RPM [1/min]:	1300
Nº de cilindros / Nº de etapas:	3 / 3
Tipo de motor principal:	Yanmar Motor diésel
Potencia [kW]:	6,8
Requisitos de refrigeración [m ³ /h]:	2220
Tipo de lubricación:	Bomba de aceite + Tamiz de aceite
Capacidad de aceite [litros]:	aprox. 1,8
Presión de aceite [bar]:	2,5 (± 0,5)
Temperatura de funcionamiento [°C]:	+5°C a +45°C
Capacidad del filtro [m ³] ¹⁾ :	750 (a +20°C)
Dimensiones An x Pr x Al [mm]:	1410 x 510 x 826
Peso [kg]:	195
Nivel de ruido (medido a 1 m) [dB(A)]:	96

¹⁾ En conformité avec la norme EN 12021

SPIREX S.L.
C/ Sarret, 34
08205 SABADELL (Barcelona) - Spain
Tel: +34 93 748 49 28
www.spirex.es

Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany

Phone: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -0
Fax: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -14

eMail: service@lw-compressors.com
Internet: www.lw-compressors.com